ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
AS 6020ПС

ЛЕНТА ФУМ

АРТ. 6020



1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Лента ФУМ (Фторопластовый уплотнительный материал). Содержит смазочный материал-вазелиновое масло.

Страна производитель - Китай.

2 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Лента ФУМ предназначена для уплотнения резьбовых соединений трубопроводов, деталей трубопроводов, арматуры, с целью создания герметичности в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения (ХВС, ГВС), отопления, технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости и газы, не агрессивные к уплотнительному материалу PTFE (Фторопласт-4). Запрещено использовать данный уплотнительный материал на кислородопроводах.

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	**Ед. изм.**	**н/н**			
		6020-01	6020-02	6020-03	6020-04
Основной материал изделия	-	PTFE (Фторопласт-4)			
Температурный режим эксплуатации	°С	от -20 до +200			
Рабочее давление	МПа	40			
Толщина	мм	0,075	0,1	0,1	0,2
Ширина	мм	10	12	19	19
Длина	м	8	10	15	15
Прочность при разрыве в продольном направлении, не менее	МПа	1,5			
Относительное удлинение при разрыве	%	200			
Срок годности после изготовления	лет	20			

4 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И НОМЕНКЛАТУРА

Лента ФУМ, 6020 Aquasfera

н/н	**Размер**
6020-01	0,075мм x 10мм x 8м
6020-02	0,1мм x 12мм x 10м
6020-03	0,1мм x 19мм x 15м
6020-04	0,2мм x 19мм x 15м

ISO 9001 ISO 14001

Aquasfera СФЕРА КОНТРОЛЯ

5 МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1. Перед нанесением ленты ФУМ в качестве уплотнительного материала резьба должна быть тщательно очищена от грязи и ржавчины.

5.2. Ленту ФУМ необходимо наматывать с небольшим натягом для исключения появления морщин и складок.

5.3. Прижимая рулон ленты ФУМ к началу хода резьбы передвигайте его по окружности таким образом, чтобы следующий виток перекрывал предыдущий примерно на половину. После намотки следует прижать ленту, прокручивая пальцами.

5.4. Лента ФУМ, нанесенная на резьбу, должна быть в таком кол-ве, чтобы присоединяемая деталь накручивалась туго, в противном случае ее необходимо подмотать.

5.5. После осуществления монтажа оборудования должны быть проведены испытания

на герметичность соединений в соответствии с ГОСТ 24054, ГОСТ 25136.

5.6. Не допускается повторное использование ленты ФУМ, с помощью которой уже производилось герметизация соединений.
5.7. Для исключения выгорания уплотнительных материалов необходимо проводить сварочные работы с обеспечением мер, исключающих сильный нагрев смонтированного резьбового соединения.
5.8. Запрещается нагрев ленты ФУМ свыше 260 ^{0}C.
5.9. Запрещается применять ленту ФУМ в системах кислородопроводов.

6 УТИЛИЗАЦИЯ

6.1. Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (в редакции от 01.01.2015г.), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (в редакции от 01.02.2015г.) «Об отходах производства и потребления», от 10 января 2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в редакции от 01.01.2015г.), а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во использование указанных законов.

7 ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

7.1. Транспортировка осуществляется в соответствии с п. 10.5 ГОСТ 15150.

7.2. Хранение должно осуществляться в заводской упаковке в соответствии с п. 10.3 ГОСТ 15150.

8 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие ленты ФУМ требованиям безопасности при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, обслуживания.

8.2. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

8.3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в следующих случаях:

- нарушение паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- нарушение условий при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах;
- наличие следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя; • наличие следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

8.4. Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на эксплуатационные характеристики, заявленные в настоящем паспорте.

9 УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

9.1. Все претензии по качеству и работоспособности товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

9.2. Продукция, вышедшая из строя вследствие заводского брака, в рамках гарантийного срока ремонтируется или обменивается на новую бесплатно.

9.3. Решение о замене или ремонте изделия принимает экспертный центр.

9.4. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность экспертного центра.

9.5. Затраты, связанные с демонтажем, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, Покупателю не возмещаются.

9.6. В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

9.7. Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

_____

(наименование товара)

№	н/н	Кол-во, шт.	Примечание
1			
2			
3			
4			
5			

Название и адрес торгующей организации:

_____

_____

Дата продажи:

ФИО/Подпись продавца:

Подпись покупателя:

Штамп или печать
торгующей организации

Гарантийный срок – 5 лет с даты продажи конечному потребителю.

Рекламации и претензии к качеству товара принимаются в форме письменного заявления.

www.aquasfera.ru

Aquasfera
СФЕРА КОНТРОЛЯ